



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Kasa	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik. Ops: AISI 316 kalite
Kanat	10 mm kalınlığında pleksiglass
Fonksiyonlar	Otomatik kapama, servis modu, kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği, sesli uyarı
Mekanizma	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.
Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 22W, beklemede 9W

Çalışma Isısı	0° / +70°
Açılış-Kapanış Hızı	~1.5 sn
Geçiş Aralığı	80 cm
Ağırlık	~34 kg
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar	Yönlendirme Ledleri, Uzaktan Kumanda Ünitesi, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayağı, Sayac, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Kanat Üzeri Logo Kazıma